

BAUDOKUMENTATION

Bauvorhaben:

BV. Herlikofen, Versiegelung einer Garage

Wunsch der Bauherrschaft:

Der Estrich in der Garage sollte dekorativ gestaltet werden.

Lösung:

Vorbereitung des Untergrundes, 2-malige Versiegelung mit Farbchip-Einstreuung und anschließendem Top-Siegel (matt)



1. Vorbereitung des Untergrundes

1. Hier wird der Untergrund durch anschleifen, abkehren und absaugen vorbereitet.



2. Grundierte Fläche

2. Danach erfolgt die Grundierung der Bodenfläche. Hier die fertig grundierte Fläche.



3. Fertiger Erstanstrich

3. Nun wird die 1. Versiegelungsschicht aufgetragen. Zu sehen ist die fertige Fläche



4. Fertiger Zwanstrich

4. Am nächsten Tag erfolgt der Auftrag der 2. Versiegelungsschicht.



5. Chipseinstreuung

5. In die frische Versiegelung werden nun die Farbchips eingestreut.



6. Fläche mit Chips

6. Farben und Menge der Chipseinstreuung sind individuell unterschiedlich.



7. Topsisigelauftrag

7. Es erfolgt dann der Auftrag des Topsisiegels.



8. Fertige Fläche

8. Hier nun die fertige Fläche.